

# GRAN TORINO 10,4

## CORDE DYNAMIQUE À SIMPLE

### SINGLE DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK  
CA  
CE 2927  
**EN892**

**MADE IN  
FRANCE**

**COUSIN**  
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00357960



ECODESIGN



## CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

**FR** CORDE À SIMPLE :  
(Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec un seul brin, utilisation en montagne et falaise.  
À conserver avec la notice. ⓘ

Diamètre / Diameter /  
Durchmesser / Diametro /  
Diámetro **10.4 mm**

Poids au mètre / Weight per  
meter / Gewicht pro meter /  
Peso al metro / Peso por metro **71 g**

**EN** SINGLE ROPE:  
(Dynamic rope) It should stop the fall of a person. One strand is used, for use on high mountains and cliffs.  
To be kept with the instructions. ⓘ

Glissement de gaine / Sheath  
slippage / Mantelverschiebung  
/ Scorrimento della calza /  
Deslizamiento de la funda **0 mm** ≤ 20 mm

Souplesse au nœud / Knot  
Flexibility / Knotbarkeit /  
Elasticità sul no / Flexibilidad del  
nudo **0.93**

**DE** EINFACHSEIL:  
(Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Einsträngige Anwendung für Hochgebirge und felswand.  
Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

Nombre de fuseaux / Number of  
strands / Anzahl der game /  
Numero de fili / Número de  
haces **32**

Pourcentage de gaine /  
Cover percentage /  
Mantelanteil / Percentuale della  
calza / Porcentaje de la funda **39.4 %**

**I** CORDA SEMPLICE:  
(Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impegno con un solo capo, utilizzo in alta montagna e scegliere.  
Da conservare con le istruzioni. ⓘ

1

NORME

Nombre de chutes / Number of  
falls / Anzahl der Stürze /  
Numero di cadute / Numero de  
caídas **6** ≥ 5

Force de choc / Impact force /  
Fangstoß / Forza d'impatto /  
Forza de choque **9 kN** ≤ 12 kN

Allongement dynamique /  
Dynamic elongation /  
Dynamische Dehnung /  
Allungamento dinamico/  
Alargamento dinámico **31.6 %** ≤ 40 %

Allongement statique / Static  
elongation / Statische Dehnung  
/ Allungamento statico /  
Alargamento estático **7 %** ≤ 10 %

Matière / Material / Material /  
Materiale / Material **Polyamide**

Version 04 2024

**COUSIN**  
Trestec

ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain  
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE  
contact@cousin-trestec.com  
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :  
Notified body having carried out the EU certification of type:  
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:  
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:  
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

**QUINTIN CERTIFICATIONS** - 825 route de Romans  
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE