

TEPEE 10,2

CORDE DYNAMIQUE À SIMPLE
SINGLE DYNAMIC ROPE



© Carlo Enrico Gallavresi

UK CA C € 2927
EN892

**MADE IN
FRANCE**

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00358053



ECODESIGN



CORDE DYNAMIQUE / DYNAMIC ROPE

FR CORDE À SIMPLE :
(Corde dynamique) Elle doit permettre d'arrêter la chute d'une personne. Si usage avec un seul brin, utilisation en montagne et falaise.
À conserver avec la notice. ⓘ

Diamètre / Diameter /
Durchmesser / Diametro /
Diámetro **10.2 mm**

Poids au mètre / Weight per
meter / Gewicht pro meter /
Peso al metro / Peso por metro **67 g**

EN SINGLE ROPE:
(Dynamic rope) It should stop the fall of a person. One strand is used, for use on high mountains and cliffs.
To be kept with the instructions. ⓘ

Glissement de gaine / Sheath
slippage / Mantelverschiebung
/ Scorrimento della calza /
Deslizamiento de la funda **0 mm** ≤ 20 mm

Souplesse au nœud / Knot
Flexibility / Knotbarkeit /
Elasticità sul nodo / Flexibilidad del
nudo **0.93**

DE EINFACHSEIL:
(Dynamisches Seil) es muss den Sturz einer Person aufhalten können. Einsträngige Anwendung für Hochgebirge und felswand.
Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

Nombre de fuseaux / Number of
strands / Anzahl der game /
Numero de fili / Número de
haces **32**

Pourcentage de gaine /
Cover percentage /
Mantelanteil / Percentuale della
calza / Porcentaje de la funda **41.8 %**

I CORDA SEMPLICE:
(Corda dinamica) Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Per impiego con un solo capo, utilizzo in alta montagna e scogliere.
Da conservare con le istruzioni. ⓘ

1

NORME

Nombre de chutes / Number of
falls / Anzahl der Stürze /
Numero di cadute / Numero de
caídas **6** ≥ 5

E CUERDA SENCILLA:
(Cuerda dinamica) Debera permitir frenar la caída de una persona. Si se utiliza con un solo cable en alta montaña y barranco.
Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ

Force de choc / Impact force /
Fangstoß / Forza d'impatto /
Forza de choque **8.4 kN** ≤ 12 kN

Allongement dynamique /
Dynamic elongation /
Dynamische Dehnung /
Allungamento dinamico/
Alargamento dinámico **33.8 %** ≤ 40 %

Allongement statique / Static
elongation / Statische Dehnung
/ Allungamento statico /
Alargamento estático **5 %** ≤ 10 %

Matière / Material / Material /
Materiale / Material **Polyamide**

Version 04 2024

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

QUINTIN CERTIFICATIONS - 825 route de Romans
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE